


Tableau unités de raccordement: Tuyaux PE-Xb/Al/PE-HD – Mepla
Système de distribution: Conduite de soutirage (changement de sens par cintrage)
Fabricant: Geberit Technik AG, Jona
SSIGE certificat no.: 8909-2373




| Longueur max. [m] | 5 | | 10 | | 15 | | Groupe d'appareils / Distribution d'étage Vitesse max. 4 m/s |
|----------------------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|---------|---------|--|
| | Compteur d'eau | ohne | mit | ohne | mit | ohne | |
| Unité de raccordement (LU) | da x s | da x s | da x s | da x s | da x s | da x s | |
| 1 | 16x2.25 | 16x2.25 | 16x2.25 | 16x2.25 | 16x2.25 | 16x2.25 | |
| 2 | 16x2.25 | 16x2.25 | 16x2.25 | 16x2.25 | 16x2.25 | 20x2.5 | |
| 3 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | |
| 4 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | |
| 5 | 20x2.5 | pas de compteur | 20x2.5 | pas de compteur | - | - | |
| Tuyau da x s [mm] | 16x2.25 | 20x2.5 | | | | | |
| Tuyau di [mm] | 11.5 | 15.0 | | | | | |
| Robinetterie | 1/2" | 1/2" | | | | | |

Robinet d'arrêt 3/4" et distributeur 3/4" sont considérés dans le modèle de calcul

Tableau unités de raccordement: Tuyaux PE-Xb/Al/PE-HD – Mepla
Système de distribution: Installation avec tés (changement de sens dn 16 et 20 par cintrage)
Fabricant: Geberit Technik AG, Jona
SSIGE certificat no.: 8909-2373

| Longueur max. [m] | 5 | | 10 | | 15 | | Groupe d'appareils / Distribution d'étage Vitesse max. 3 m/s |
|----------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | Compteur d'eau | sans | avec | sans | avec | sans | |
| Unité de raccordement (LU) | da x s | da x s | da x s | da x s | da x s | da x s | |
| 1 | 16x2.25 | 16x2.25 | 16x2.25 | 16x2.25 | 16x2.25 | 16x2.25 | |
| 2 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | |
| 3 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | 26x3 | |
| 4 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | 26x3 | |
| 5 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | 26x3 | |
| 6 | 20x2.5 | 26x3 | 26x3 | 26x3 | 26x3 | 26x3 | |
| 8 | 20x2.5 | 26x3 | 26x3 | 26x3 | 26x3 | 26x3 | |
| 10 | 26x3 | 26x3 | 26x3 | 26x3 | 26x3 | 32x3 | |
| 12 | 26x3 | 26x3 | 26x3 | 26x3 | 26x3 | 32x3 | |
| 15 | 26x3 | 26x3 | 26x3 | 32x3 | 32x3 | 32x3 | |
| Tuyau da x s [mm] | 16x2.25 | 20x2.5 | 26x3 | 32x3 | | | |
| Tuyau di [mm] | 11.5 | 15.0 | 20.0 | 26.0 | | | |
| Robinetterie | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 1" | | | |

Tableau unités de raccordement: Tuyaux PE-Xb/Al/PE-HD – Mepla

Système de distribution: Installation avec tés (changement de sens dn 16 et 20 par cintrage)

Fabricant: Geberit Technik AG, Jona

SSIGE certificat no.: 8909-2373

GEBERIT



| Longueur max. [m] | 5 | 10 | 15 | 20 | 35 | |
|----------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Unité de raccordement (LU) | da x s | da x s | da x s | da x s | da x s | |
| 1 | 16x2.25 | 16x2.25 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | |
| 2 | 20x2.5 | 26x3 | 26x3 | 26x3 | 26x3 | |
| 3 | 26x3 | 26x3 | 32x3 | 32x3 | 32x3 | |
| 4 | 32x3 | 32x3 | 32x3 | 32x3 | 32x3 | |
| 6 | 32x3 | 32x3 | 32x3 | 32x3 | 32x3 | |
| 8 | 32x3 | 32x3 | 32x3 | 32x3 | 32x3 | |
| 10 | 32x3 | 32x3 | 32x3 | 32x3 | 32x3 | |
| 15 | 32x3 | 32x3 | 32x3 | 32x3 | 32x3 | |
| 20 | 32x3 | 32x3 | 32x3 | 40x3.5 | 40x3.5 | |
| 30 | 40x3.5 | 40x3.5 | 40x3.5 | 40x3.5 | 40x3.5 | |
| 40 | 40x3.5 | 40x3.5 | 40x3.5 | 40x3.5 | 40x3.5 | |
| 50 | 40x3.5 | 40x3.5 | 40x3.5 | 40x3.5 | 40x3.5 | |
| 70 | 40x3.5 | 40x3.5 | 40x3.5 | 40x3.5 | 40x3.5 | |
| 90 | 40x3.5 | 40x3.5 | 40x3.5 | 50x4 | 50x4 | |
| 120 | 50x4 | 50x4 | 50x4 | 50x4 | 50x4 | |
| 150 | 50x4 | 50x4 | 50x4 | 50x4 | 50x4 | |
| Tuyau da x s [mm] | 16x2.25 | 20x2.5 | 26x3 | 32x3 | 40x3.5 | 50x4 |
| Tuyau di [mm] | 11.5 | 15.0 | 20.0 | 26.0 | 33.0 | 42.0 |
| Robinetterie | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" |

Conduite de distribution
Vitesse max. 2 m/s