







Belastungswert-Tabelle:		Polybutenrohre PB – PushFit						
Verteilssystem:		Installation mit Ausstossleitung (Richtungsänderungen mit Rohrbogen)						
Hersteller:		Geberit International AG, Jona-Rapperswil						
SVGW Zertifikat Nr.:		0903-5527						
Max. abgewickelte Länge [m]	5		10		15		Apparategruppe / Stockwerkverteilung Geschwindigkeit max. 4 m/s	
Wasserzähler	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit		
Belastungswert (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s		
1	14x2.75	14x2.75	14x2.75	14x2.75	14x2.75	16x2		
2	16x2	16x2	16x2	16x2	16x2	16x2		
3	16x2	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2		
4	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2		
5	20x2	kein Zähler	20x2	kein Zähler	20x2	kein Zähler		
Rohr da x s [mm]	14x2.75	16x2	20x2	25x2.5				
Rohr di [mm]	8.5	12.0	16.0	20.0				
Armatur	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"				
Geradsitz-Absperrarmatur 3/4" und Verteiler 3/4" sind im Berechnungsmodell berücksichtigt								

Belastungswert-Tabelle:		Polybutenrohre PB – PushFit						
Verteilssystem:		Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung dn 16 und 20 mit Rohrbogen)						
Hersteller:		Geberit International AG, Jona-Rapperswil						
SVGW Zertifikat Nr.:		0903-5527						
Max. abgewickelte Länge [m]	5		10		15		Apparategruppe / Stockwerkverteilung Geschwindigkeit max. 3 m/s	
Wasserzähler	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit		
Belastungswert (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s		
1	16x2	16x2	16x2	16x2	16x2	16x2		
2	16x2	16x2	16x2	20x2	20x2	20x2		
3	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2		
4	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2		
5	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2	25x2.5		
6	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2	25x2.5		
8	20x2	20x2	20x2	20x2	25x2.5	25x2.5		
10	20x2	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5		
12	20x2	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	-		
15	25x2.5	25x2.5	25x2.5	-	25x2.5	-		
Rohr da x s [mm]	16x2	20x2	25x2.5					
Rohr di [mm]	12.0	16.0	20.0					
Armatur	1/2"	1/2"	3/4"					

Belastungswert-Tabelle:		Polybutenrohre PB – PushFit						
Verteilssystem:		Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken)						
Hersteller:		Geberit International AG, Jona-Rapperswil						
SVGW Zertifikat Nr.:		0903-5527						
Max. abgewickelte Länge [m]	5		10		15		Apparategruppe / Stockwerkverteilung Geschwindigkeit max. 3 m/s	
Wasserzähler	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit		
Belastungswert (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s		
1	16x2	16x2	16x2	16x2	16x2	16x2		
2	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2		
3	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2	25x2.5		
4	20x2	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5		
5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5		
6	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5		
8	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5		
10	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5		
12	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	-		
15	25x2.5	25x2.5	25x2.5	-	25x2.5	-		
Rohr da x s [mm]	16x2	20x2	25x2.5					
Rohr di [mm]	12.0	16.0	20.0					
Armatur	1/2"	1/2"	3/4"					