







<b>Tabella unità di carico:</b>		<b>Condotte PE-Xb/Al/PE-RT – PushFit</b>						
<b>Sistema di distribuzione:</b>		<b>Condotta di prelievo (cambiamento di direzione con curvatura)</b>						
<b>Fabbricante:</b>		<b>Geberit International AG, Jona-Rapperswil</b>						
<b>SSIGA certificato no.:</b>		<b>0812-5473</b>						
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 4 m/s	
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con		
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s		
1	16x2	16x2	16x2	16x2	16x2	16x2		
2	16x2	16x2	16x2	16x2	16x2	16x2		
3	16x2	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2		
4	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2		
5	20x2	nessun contatore	20x2	nessun contatore	20x2	nessun contatore		
Tubo da x s [mm]	16x2	20x2	25x2.5					
Tubo di [mm]	12.0	16.0	20.0					
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"					
Valvola d'arresto 3/4" e collettore 3/4" sono considerati nel modello di calcolo								

<b>Tabella unità di carico:</b>		<b>Condotte PE-Xb/Al/PE-RT – PushFit</b>						
<b>Sistema di distribuzione:</b>		<b>Installazione con T (cambiamento di direzione dn 16 e 20 con curvatura)</b>						
<b>Fabbricante:</b>		<b>Geberit International AG, Jona-Rapperswil</b>						
<b>SSIGA certificato no.:</b>		<b>0812-5473</b>						
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 3 m/s	
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con		
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s		
1	16x2	16x2	16x2	16x2	16x2	16x2		
2	16x2	16x2	16x2	20x2	20x2	20x2		
3	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2		
4	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2		
5	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2	25x2.5		
6	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2	25x2.5		
8	20x2	20x2	20x2	20x2	25x2.5	25x2.5		
10	20x2	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5		
12	20x2	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	-		
15	25x2.5	25x2.5	25x2.5	-	25x2.5	-		
Tubo da x s [mm]	16x2	20x2	25x2.5					
Tubo di [mm]	12.0	16.0	20.0					
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"					

<b>Tabella unità di carico:</b>		<b>Condotte PE-Xb/Al/PE-RT – PushFit</b>						
<b>Sistema di distribuzione:</b>		<b>Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)</b>						
<b>Fabbricante:</b>		<b>Geberit International AG, Jona-Rapperswil</b>						
<b>SSIGA certificato no.:</b>		<b>0812-5473</b>						
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 3 m/s	
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con		
Unità di carico (LU)	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s	da x s		
1	16x2	16x2	16x2	16x2	16x2	16x2		
2	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2		
3	20x2	20x2	20x2	20x2	20x2	25x2.5		
4	20x2	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5		
5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5		
6	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5		
8	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5		
10	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5		
12	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	-		
15	25x2.5	25x2.5	25x2.5	-	25x2.5	-		
Tubo da x s [mm]	16x2	20x2	25x2.5					
Tubo di [mm]	12.0	16.0	20.0					
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"					